



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia E3 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Destornillador
profesional pequeño
torx 4

0,66 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Sony Xperia E3

Especificaciones

Procesador: Qualcomm Snapdragon 400 Quad-Core a 1,2GHz

Almacenamiento: interno 4GB + MicroSD

Batería: 2.330 mAh

Conectividad: GSM, UMTS, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS (Glonass), NFC

Cámara: CMOS Sony de 5MP con flash LED/ frontal de 0.3MP

Dimensiones: 137.1 x 69.4 x 8.5 mm

GPU: Adreno 305

Memoria RAM: 1GB

Pantalla: IPS 4.5 pulgadas 480p con 218ppp

Peso: 144 g

Sistema operativo: Android 4.4.4 + Xperia UI

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con ayuda de la púa, desenganchando las pestañas de plástico situadas en todo el contorno.



Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.



Paso 4 - Tornillos

Retire las cuatro tapas de goma con "Smileys" dibujados :D, situadas en las 4 esquinas del teléfono.



Paso 5 - Tornillos

Retire los 6 tornillos Torx.



Paso 6 - Carcasa intermedia

Retire la carcasa intermedia, soltando los enganches de plástico con la púa.





Paso 7 - Placa base

Desenchufe la batería de la placa base.

Desenchufe el extremo superior del cable coaxial.

Desenchufe el flex de datos del display, justo debajo del conector de batería.





Paso 8

Separe la placa base, haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.



Paso 9

Finalmente, desconecte y retire la cámara trasera.



