



Manual paso a paso: de HTC One Mini 2 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación soldadura
aire caliente - KADA
852

43,12 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Pinzas disipadoras
de electricidad, en
blíster

3,97 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - HTC One mini 2

Características:

Dimensiones: 137.4 x 65 x 10.6 mm.

Peso: 137 g.

Pantalla: Super LCD2 capacitive touchscreen 1280x720, 4,5".

Memoria: Interna 16GB, 1GB RAM. MicroSD hasta 128GB.

Procesador: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Adreno 305.

Cámara delantera: 5MP, video 1080p@30fps.

Cámara trasera: 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, video 1080p@30fps, 720p@60fps.

Batería: Li-Po 2110 mAh no extraíble.

Sistema operativo: Android 4.4.2 KitKat.



Paso 2 - Embellecedor superior

Para poder sacar la carcasa trasera del teléfono, primero tendremos que retirar el embellecedor superior, ya que tras este se esconde un tornillo que sujeta esta carcasa.

Calentaremos un poco para ablandar el pegamento, con cuidado ya que podríamos dañarlo.

En la última foto podemos ver que tras el embellecedor también se esconde un flex de antena. Evitaremos en la medida de lo posible las zonas donde se encuentra este flex, si fuera necesario deslizaremos la púa por el lado de la pantalla.





Paso 3 - Tarjetas SIM y microSD

Utilizaremos la herramienta de extracción de bandejas. Introduciendo esta por el orificio, la bandeja será expulsada.





Paso 4 - Carcasa trasera

Primero retiraremos el tornillo que se escondía tras el embellecedor superior. Después desenchajaremos la carcasa haciendo palanca con una herramienta de apertura.





Paso 5 - Carcasa trasera

Antes de sacar del todo la carcasa tendremos que despegar la cámara trasera que viene pegada a esta.





Paso 6 - Cámara trasera

Ya solo nos queda retirar el adhesivo que cubre el conector de la cámara y desconectarla.



