



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A5 (2016) Micrófono superior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Micrófono para Samsung Galaxy A3 (2016), A310, Galaxy A5 (2016), A510</p> <p>1,38 €</p>	 <p>Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio</p> <p>18,63 €</p>	 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A</p> <p>6,96 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>
 <p>Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249</p> <p>4,74 €</p>	 <p>Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos</p> <p>0,98 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Ventosa de succión para desmontar y reparar</p> <p>0,51 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,16 €</p>	

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, primero la calentaremos para ablandar el adhesivo. Después, con la ayuda de una ventosa, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco.





## Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los diecisiete tornillos de la carcasa y también retiramos la bandeja SIM/SD.

Con una herramienta de apertura, sacaremos la carcasa.





### Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes conectados a la placa base y la retiramos.





#### Paso 4 - Micrófono superior

Desconectamos y retiramos el micrófono de la placa base.



