Manual paso a paso: de Weimei We Plus Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €

Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Cutter de precisión de hoja fina para trabajos profesionales

3,58 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos despegando la pantalla, ya que esta es la única manera de abrir el teléfono.

Calentaremos la pantalla y la mantendremos caliente durante todo el proceso. Esta pantalla es muy endeble y lo más probable es que se rompa al sacarla.

Tendremos que realizar este paso con extremo cuidado, evitando doblar la pantalla.

Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos el blindaje que cubre el conector y después lo desconectamos para poder retirar la pantalla.









Paso 3 - Retirar chasis con marco

Retiramos los veinte tornillos que sujetan el chasis y lo desencajamos.



Paso 4 - Cámara delantera

Para terminar, solo queda despegar la cámara del chasis.