



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J5 (2016) Tecla de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Botón plateado de encendido para Samsung Galaxy J5 (2016), J510F blanco

1,06 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa trasera. Para ello, introduciremos una herramienta de apertura entre la tapa y el marco y la desengancharemos.

También se puede hacer directamente con las manos.





Paso 2 - Retirar batería y carcasa intermedia

En este paso retiramos la batería. Simplemente haremos palanca con una herramienta para desengancharla.

Ahora retiramos los dieciocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y después, la desenganchamos haciendo palanca con la herramienta.





Paso 3 - Retirar placa base

Desconectaremos los componentes de la placa base y retiraremos el tornillo Phillips (PH#00) que la sujeta.

Ahora ya podemos desensamblarla.





Paso 4 - Pulsador lateral de encendido

Para terminar, retiramos el flex con pulsador de encendido y después desencajamos la tecla del marco.



