Manual paso a paso: de Alcatel Shine Lite Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Pantalla completa IPS LCD negra Alcatel Shine Lite, 5080X

7,45 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar, despegaremos la carcasa trasera. Para ello deberemos aplicarle calor, y para evitar rayazos en la pantalla le colocamos un protector, y para despegar la carcasa trasera nos ayudaremos de una púa metálica y una tarjeta de apertura, una vez despegada desconectamos el flex del lector de huellas.

alcatel

alcatel

Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los 11 tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos extraer la carcasa intermedia.

Paso 3 - Componentes

Retiramos la cámara trasera, y desconectamos los demás componentes de la placa base.

Paso 4 - Placa base

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y debemos retirar la bandeja.

Paso 5 - Módulo de antena con altavoz, y placa auxiliar

Retiramos los 4 tornillos Phillips (PH#00), y procedemos a retirar el módulo de antena con altavoz y la placa auxiliar.

Paso 6 - Batería y blindaje

Despegamos la batería, retiramos los 6 tornillos Phillips que sujetan el blindaje, y despegamos el flex de la pantalla.







Paso 7 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla e introducimos una púa plástica o las que necesitemos, y vamos despegando todos los bordes de la pantalla.