



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 3 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €




Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Placa auxiliar de 24 pines con conector de carga microUSB para Xiaomi Redmi

2,88 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la bandeja SIM/SD. Después, introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa para desengancharla.

Antes de retirar la carcasa, desconectaremos el sensor de huellas.





Paso 2 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y después lo desencajamos.



Paso 3 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial de antena. Ahora ya podemos despegar la placa del chasis.



