Manual paso a paso: de Huawei Y3 II Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera y batería

Empezamos retirando la carcasa trasera. Con una herramienta de apertura o directamente con las manos, desencajamos la carcasa del chasis. Lo mismo haremos con la batería.

Paso 2

Retiramos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desencajamos.

Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso, desconectamos los componentes conectados a la placa base para poder retirarla posteriormente.

SIM1/SD
SIM2
HUAWEI

SIM1/SD
SIM2
MODEL: HUAWEI LUA-L21
HUAWEI

HUAWEI
SIM2
SIM1/SD

HUAWEI
SIM2
SIM1/SD


SIM1/SD
HUAWEI LUA-L21

Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos el tornillo que sujeta la placa base y la desencajamos. Tras desencajarla, desconectaremos el cable coaxial de antena.



Paso 5 - Cámara delantera

Para terminar, desconectamos la cámara de la placa base.

SCG30
0176-A
25