



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S8 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones</p> <p>2,71 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura</p> <p>11,24 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>
 <p>Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos</p> <p>0,98 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>	 <p>Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia</p> <p>1,25 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,16 €</p>		

Paso 1 - Despegar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. La calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la tapa caliente, deslizamos una púa u otra herramienta de apertura plana entre esta y el marco.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos.



Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Sacamos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenganchamos.



Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes de la placa base.





Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos la bandeja SIM/SD y desenchajamos la placa base.



Paso 6 - Placa base

Ya solo queda desconectar la cámara trasera de la placa base.

