Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S8 Sensor de proximidad y flash

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Flex con sensor de luz y proximidad para Samsung Galaxy S8, G950 / S8 Plus,

2,08 €

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Despegar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. La calentaremos a unos 60ºC durante un minuto aproximadamente.

Con la tapa caliente, deslizamos una púa u otra herramienta de apertura plana entre esta y el marco.

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos.

Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Sacamos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenganchamos.

Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes de la placa base.

Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos la bandeja SIM/SD y desencajamos la placa base.

Paso 6 - Sensor de proximidad y flash

Ya solo queda despegar el flex del chasis.