



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S8 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Vibrador genérico de 9,97 x 13,92 x 4,18 mm

0,99 €

Paso 1 - Despegar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. La calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la tapa caliente, deslizamos una púa u otra herramienta de apertura plana entre esta y el marco.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos.



Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Sacamos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenganchamos.



Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes de la placa base.





Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos la bandeja SIM/SD y desencajamos la placa base.



Paso 6 - Vibrador

Ya solo queda despegar el vibrador del chasis.

