



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo F4 Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico
de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para poder retirar la carcasa trasera, primero sacaremos la tapa donde se encuentra la lente de cámara.



Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Sacamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera. Para desencajarla, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco y haciendo palanca la soltaremos de las muescas que la sujetan.



Paso 3 - Micrófono

Desencajamos el micrófono del marco y después lo desoldamos de la placa.

