



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de NOS Dive 72 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezaremos sacando la tapa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia. Después, como con la tapa trasera, haremos palanca para soltarla.





Paso 3 - Retirar placa base

Tendremos cuidado de no perder la pieza plástica de función incierta que probablemente caiga cuando separamos la carcasa intermedia.

Ahora desconectamos los componentes de la placa base para poder desenchajarla.





Paso 4 - Placa base

Para terminar, desconectamos las cámaras y despegamos el lector de huellas.



