Manual paso a paso: de Nokia 3 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Pantalla completa generica IPS negra con carcasa frontal para Nokia 3 (TA-

14,96 €

Pantalla completa IPS genérica negra con marco azul para Nokia 3 (TA-1020 /

17,37 €

Pantalla completa IPS LCD genérica negra para Nokia 3, TA-1032

11,49 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello podemos calentarla a unos 60ºC durante un minuto aproximadamente. Cuando esté caliente, introducimos una herramienta de apertura para despegarla y a la vez desengancharla de las muescas que la sujetan.

NOKIA

NOKIA

NOKIA

Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Para retirar la carcasa intermedia, primero sacamos los siete tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y después hacemos palanca para desencajarla.

Paso 3 - Retirar batería

Ahora, desconectamos la batería y la despegamos. Para despegarla, tiraremos de las pestañas negras que trae en la parte inferior para retirar el adhesivo.

Paso 4 - Calentar pantalla

Despegamos el flex de la pantalla del chasis y la calentamos.

Calentaremos la pantalla a unos 60ºC durante un minuto aproximadamente.





Paso 5 - Pantalla completa

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco. Para que nos resulte más fácil, podemos tirar de esta con una ventosa.

Deslizaremos la herramienta por todo el contorno para despegar la pantalla.