



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Meizu M5 Note Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica
BA621 para Meizu
M5 Note, M621H -
4000mAh / 3.85V

5,31 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
JM-8142 con 24
puntas y
herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa trasera, primero retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) de la parte inferior y después sacamos la bandeja SIM/SD.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco blanco de plástico y el marco metálico y haciendo palanca lo desenchajamos.





Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Sacamos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y después lo desenchajamos.



Paso 4 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y después la desenganchamos.



Para terminar, despegamos la batería y después retiramos el adhesivo tirando de la pestaña que se encuentra en la parte inferior de esta. Ahora levantaremos la batería con cuidado para despegarla, ya que todavía queda adhesivo en el lado derecho.



