



Manual paso a paso: de Motorola Moto Z2 Play Flash de cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional con 28 puntas JK 6032-A

5,51 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos retirando la pantalla. Para ello la calentamos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, deslizamos una herramienta plana por el contorno para despegarla. Procuraremos no doblarla mucho y no nos acercaremos al display para evitar dañarla.





Paso 2 - Retirar pantalla

Una vez despegada, la abriremos cual libro para desconectar el flex del botón home y el de la pantalla.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los quince tornillos que sujetan las carcasas superior e inferior y las desenchamamos. Después retiramos la bandeja SIM/SD.





Paso 4 - Retirar placa base

En este paso, desconectamos la batería y retiramos los tres tornillos Torx T3 que sujetan la placa. Despegaremos la cámara trasera y el flex del lector de tarjetas SIM/SD para finalmente desenchajarla.



Paso 5 - Flash de cámara trasera

Retiramos el contacto de masa de la cámara trasera y después despegamos el módulo de flash de la cámara trasera.

