



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de ZTE Blade A610 Antenas superiores

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura  
con cabezal de acero  
al carbono y mango  
de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas  
metálicas para  
apertura de  
dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática  
curva Baku ESD BK-  
15

3,50 €



Herramienta de  
extracción de tarjeta  
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador  
profesional y 6  
puntas BST-8927B

8,82 €



Guante ESD táctil  
para protección  
antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil  
para protección  
antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





## Paso 2 - Embellecedores

Retiramos los embellecedores de la carcasa trasera ayudándonos de una herramienta lo suficientemente fina.





### Paso 3 - Carcasa trasera

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





## Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados en la placa base.





## Paso 5 - Placa base

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, despegamos el adhesivo que une la cámara trasera y la placa base, y ya podemos retirar la placa base.





## Paso 6 - Antenas superiores

Retiramos las antenas averiadas.



