



## Manual paso a paso: de Huawei Y7 Módulo de altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Módulo de altavoz  
tono de llamada  
Huawei Y7 TRT-LX1

1,38 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador  
profesional y 6  
puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de  
herramientas  
profesionales  
apertura de

18,97 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

El primero paso será extraer la bandeja SIM/SD para que no nos impida retirar la carcasa. Después, con una herramienta plana, haremos palanca por todo el contorno para desencajarla.





## Paso 2 - Retirar componentes

Sacamos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa de la placa auxiliar y la desenchajamos. Después desconectamos los componentes de la placa auxiliar y la retiramos.





### Paso 3 - Módulo de altavoz

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que todavía sujetan el módulo y lo desencajamos.



