



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de TP-Link Neffos Y5 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. La desengancharemos haciendo palanca con una herramienta de apertura o directamente con las manos.





Paso 2 - Retirar batería

Para sacar la batería, haremos palanca en el orificio que trae con este propósito.





Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desenchajamos haciendo palanca por todo el contorno.





Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso despegamos el flex de pulsadores laterales y desconectamos los flex de la pantalla.





Paso 5 - Retirar placa base

Desenganchamos la placa de las muescas que la sujetan y la levantamos para desconectar el flex de interconexión y el cable coaxial.





Paso 6 - Auricular

Ya podemos desenganchar el auricular del chasis.

