



## Manual paso a paso: de Sony Xperia XA2 Ultra Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera hemos aplicado un poco de calor a la parte trasera para ablandar el adhesivo, con la ayuda de una púa plástica desenganchamos la carcasa, y tendremos que desconectar el flex del lector de huellas.





## Paso 2 - Módulo de antena con altavoz

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo, y con una herramienta plana lo desengancharemos.





### Paso 3 - Vibrador

Desconectamos y despegamos el vibrador averiado que vamos a cambiar.



