Manual paso a paso: de Sony Xperia XA2 Ultra Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera hemos aplicado un poco de calor a la parte trasera para ablandar el adhesivo, con la ayuda de una púa plástica desenganchamos la carcasa, y tendremos que desconectar el flex del lector de huellas.

Paso 2 - Carcasa superior

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa superior, y con una herramienta plana, la desengancharemos.

Paso 3 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base y retiramos la bandeja de las tarjetas.







Paso 4 - Placa base

Extraemos la placa base.

Paso 5 - Placa base

Por último, desconectamos todas las cámaras que se encuentran conectadas a la placa base averiada que vamos a remplazar.