Manual paso a paso: de Gigaset GS370 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja SIM del terminal.

Paso 2 - Carcasa Trasera

Con una púa, haciendo palanca retiramos la carcasa trasera.

Paso 3 - Batería

Retiramos la batería y desconectamos el flex de la pantalla de la placa base.







Paso 4 - Pantalla

Aplicamos calor con un tapete térmico a la pantalla. Durante un minuto a 80 grados para despegar el pegamento.

Con mucho cuidado introduciremos una púa metálica para separar la pantalla de la carcasa intermedia. Cuando tengamos un pequeño hueco, introduciremos una púa plástica para no dañar nada. Y con la púa iremos haciendo el contorno de la pantalla para separarla.