



Manual paso a paso: de CAT S61 Módulo de antena con altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Tapa trasera

En primer lugar aplicaremos calor a la tapa trasera, y con la ayuda de una herramienta de apertura plana iremos despegando poco a poco toda la tapa.





Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos toda la carcasa trasera.





Paso 3 - Módulo de antena con altavoz y vibrador

Extraemos los dos tornillos Torx (T5) que sujetan el módulo, y con una herramienta de apertura desengancharemos el módulo de antena con altavoz.



Paso 4 - Módulo de antena con altavoz

Para terminar desengancharemos el vibrador del módulo averiado que tenemos que reemplazar.

