Manual paso a paso: de Meizu M8c Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

Paso 1 - Apertura

Retirar de la parte inferior los 2 tornillos Pentalobe(TS1) que sujetan la carcasa, y separarla con la herramienta de apertura.



Paso 2 - Retirar blindaje superior

Retirar los 5 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan el blindaje, y extraerlo con la herramienta de apertura.



Paso 3 - Soltar conexiones de la placa base

Con las pinzas retirar los adhesivos protectores de las conexiones y soltarlas con la herramienta de apertura.







MEIZU
IS 16646/IEC 62133
R-41020095

MEIZU
IS 16646/IEC 62133
R-41020095

MEIZU
IS 16646/IEC 62133
R-41020095

MEIZU
IS 16646/IEC 62133
R-41020095

MEIZU
IS 16646/IEC 62133
R-41020095

MEIZU
IS 16646/IEC 62133
R-41020095

Paso 4

Retirar los 2 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan el blindaje y extraerlo con la herramienta de apertura.



Paso 5 - Extraer placa base

Con la herramienta de apertura extraer la placa base.



Paso 6 - Extraer auricular

Con las pinzas extraer el auricular.