



Manual paso a paso: de TP-Link Neffos X9 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura retiramos la carcasa trasera con cuidado, sin tirar fuerte.

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica y la retiramos.

Desconectamos el flex del lector de huellas de la placa base. Retiramos la carcasa trasera.





Paso 3 - Batería

Desconectamos el flex de la batería.

Retiramos el adhesivo lateral.

Despegamos la batería con cuidado.



Paso 4 - Pantalla

Desconectamos el flex de la pantalla.

Aplicamos calor a 80° durante tres minutos.

Introducimos una púa entre la pantalla y el marco. Con mucho cuidado vamos realizando el contorno, despegando la pantalla. Si es necesario aplicaremos más calor.



