



NadiemellaMagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Motorola Moto G6 Plus Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Altavoz auricular genérico de 15.07 x 11.03 x 3.43 mm

0,99 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. Una vez caliente, introducimos una herramienta plana y la deslizamos por todo el contorno entre la tapa y el marco para despegarla.





Paso 2 - Retirar carcasa interna

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la despegamos de la antena NFC.





Paso 3 - Altavoz auricular

Ya podemos desenchajar el altavoz del chasis.

