Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S10 Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Cámaras traseras de 12/12/16 mpx para Samsung Galaxy S10 (SM-G973F), Galaxy

8,40 €

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una ventosa levantaremos con cuidado un poco la carcasa hasta que nos permita introducir una púa metálica fina, y una vez introduzcamos dicha púa, ya nos será más sencillo introducir una púa plástica algo más gruesa para así despegar todos los bordes.

SAMSUNG

Paso 2 - Tornillos

Retiramos los quince tornillos Phillips (PH#00) que señalamos en la primera fotografía de este paso, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa superior e inferior.

Paso 3 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base, y retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base.

Paso 4 - Placa base

Extraemos la bandeja de las tarjetas, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la placa base.





Paso 5 - Placa base

Para terminar tan sólo nos quedará desconectar las cámaras traseras que tenemos que cambiar.









G975F-CAM-REV04