Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab S5e Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Cámara trasera de 13Mpx para Samsung Galaxy Tab S5e (SM-T720)

7,50 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar extraemos la bandeja con la ayuda de una herramienta de extracción.



Paso 2 - Pantalla completa

Se nos ha olvidado hacer la fotografía en la que le aplicamos calor a la pantalla para ablandar los adhesivos que la sujetan al chasis.

Una vez aplicado el calor suficiente, con la ayuda de una o más púas iremos despegando todos los bordes de la pantalla con cuidado, ya que podemos dañar algún flex.



Paso 3 - Flex de interconexión

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y ya podremos retirar el flex de interconexión que une la placa base con la pantalla.







Paso 4 - Chasis

Extraemos los treinta y seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis a la carcasa trasera y despegamos los adhesivos.







Paso 5 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 6 - Cámara trasera

Para finalizar, desconectamos y despegamos la cámara trasera averiada que tenemos que remplazar.






SAMSUNG




NU9412