Manual paso a paso: de Realme 3 Pro Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta flexible para separar pantallas de dispositivos

2,51 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Ventosa para separar pantallas en smartphones

4,36 €

Placa auxiliar PREMIUM con componentes para Realme 3 Pro,

3,53 €

Placa auxiliar con componentes para Realme 3 Pro, RMX1851

2,49 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar, con la ayuda de una herramienta de extracción retiraremos la bandeja de las tarjetas.

Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta de ventosas y una herramienta fina nos abriremos el hueco suficiente para introducir una púa plástica, con la cual iremos despegando todos los bordes del teléfono sin dañar la carcasa.

Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los dieciocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa plástica desengancharemos la carcasa desde el marco.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desenganchamos el blindaje que cubre el conector de la batería, y desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

Paso 5 - Altavoz

Ayudándonos de una herramienta plana desengancharemos el altavoz que se encuentra por encima de la placa auxiliar.





Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex puente y el cable coaxial que se encuentran conectados en la placa auxiliar, y con la ayuda de una herramienta plana despegaremos la placa que vamos a cambiar.