



Manual paso a paso: de Realme 3 Pro Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables</p> <p>6,41 €</p>	 <p>Herramienta flexible para separar pantallas de dispositivos</p> <p>2,51 €</p>	 <p>Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones</p> <p>3,97 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones</p> <p>15,59 €</p>
 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Ventosa para separar pantallas en smartphones</p> <p>4,36 €</p>	 <p>Vibrador genérico de 11,93 x 7,98 x 3,50 mm</p> <p>1,04 €</p>			

Paso 1 - Bandeja

Para empezar, con la ayuda de una herramienta de extracción retiraremos la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta de ventosas y una herramienta fina nos abriremos el hueco suficiente para introducir una púa plástica, con la cual iremos despegando todos los bordes del teléfono sin dañar la carcasa.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los dieciocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa plástica desengancharemos la carcasa desde el marco.





Paso 4 - Desconectamos batería

Desenganchamos el blindaje que cubre el conector de la batería, y desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Altavoz

Ayudándonos de una herramienta plana desengancharemos el altavoz que se encuentra por encima de la placa auxiliar.



Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex puente y el cable coaxial que se encuentran conectados en la placa auxiliar, y con la ayuda de una herramienta plana la despegaremos.





Paso 7 - Vibrador

Para terminar con la ayuda de una herramienta metálica plana despegaremos el vibrador que tenemos que cambiar.

