Manual paso a paso: de Nokia 6.2 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Batería LC-620 para Nokia 6.2, TA-1198 - 3500 mAh / 3.85 V / 13.48 Wh / Li-ion

15,21 €

Batería LC-620 genérica para Nokia 6.2 (TA-1198/TA-1200) - 3400mAh /

6,95 €

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Lector de tarjetas

Para comenzar retiramos el lector de tarjetas con una herramienta de extracción de SIM.

Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicaremos calor a la carcasa trasera con un tapete térmico (unos 75ªC durante unos 5-7 min aprox) para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina nos haremos hueco para introducir una o más púas plásticas y así no nos arriesgaremos a dañar la carcasa.

Paso 3 - Lector de huellas

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, lo extraemos, luego desconectamos el conector del lector de huellas y retiramos la tapa trasera junto con el lector.

Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los dieciséis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con la ayuda de una herramienta plástica fina la desenganchamos y extraemos.

Retirar con cuidado la carcasa intermedia ya que la Antena NFC viene pegada a un adhesivo que se sujeta a la placa base.



Paso 5 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

Paso 6 - Batería

Por último, con la ayuda de una herramienta de apertura hacemos palanca y despegamos y extraemos la batería.

Podemos humedecer la herramienta en alcohol para que nos sea más fácil despegar la batería.