



Manual paso a paso: de Huawei P40 Lite Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Placa auxiliar calidad PREMIUM con conector de carga, datos y accesorios

6,99 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, introducimos una herramienta tipo púa plástica para no dañar la carcasa y la separamos por todo su contorno.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Con un destornillador Phillips (PH#00) extraemos los diez tornillos indicados para separar la carcasa del terminal con una herramienta plástica fina.





Paso 3 - Desconectamos batería

Con una herramienta de apertura fina desconectamos la batería para trabajar con mayor seguridad.



Paso 4 - Modulo de altavoz con vibrador

Con un destornillador Phillips (PH#00), extraemos los ocho tornillos del módulo de altavoz y vibrador, y con una herramienta fina plástica lo extraemos de su alojamiento.

Por error la batería se encuentra alojada en su lugar, a pesar de haberla retirado en el paso anterior.



Paso 5 - Cable coaxial

Con una herramienta plana plástica soltamos la conexión del coaxial en su extremo para poder extraer la placa auxiliar.



Paso 6 - Placa auxiliar

Soltamos la conexión del flex de interconexión de la placa auxiliar con ayuda de una herramienta plástica fina, y con ella levantamos la placa de su alojamiento hasta extraerla.



