



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A41 Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://www.impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Guantes de piel flor negros, talla L</p> <p>4,13 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros, talla M</p> <p>3,62 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros talla S</p> <p>3,95 €</p>	 <p>Cámara trasera triple de 48 / 8 / 5 mpx para Samsung Galaxy A41, SM-</p> <p>10,19 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>
 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>				

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicarle calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una o varias púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa trasera.





Paso 2 - Bandeja

Ayudándonos de la herramienta de extracción retiramos la bandeja de las tarjetas.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los dieciseis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa plástica desengancharemos.





Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Placa base con componentes

Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión, y retiraremos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base con las cámaras, y ya podremos levantar la placa.





Paso 6 - Cámaras traseras

Finalmente desconectaremos las cámaras traseras que vamos a reemplazar.



