



Manual paso a paso: de Honor Magic Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Placa base libre para Honor Watch Magic, TLS-B19

15,00 €

Paso 1 - Correas

Para empezar desengancharemos las correas para trabajar con una mayor comodidad.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los cuatro tornillos Torx (T3) que sujetan la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina la desengancharemos.



Paso 3 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores de la batería y el flex que se encuentra en la carcasa trasera, y una vez retirado el blindaje desconectaremos ambos conectores.



Paso 4 - Conectores

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores de la pantalla, y una vez retirado el blindaje desconectaremos dichos conectores.



Paso 5 - Placa base

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana levantaremos la placa base.

