Manual paso a paso: de Apple iPhone 14 Carcasa trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Destornillador profesional Tri-Wing Y 0,6 x 30mm

2,89 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Ventosa para separar pantallas en smartphones

4,36 €

Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €

Tapa de batería negra "midnight" genérica para iPhone 14, a2882

20,91 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tornillos

Para empezar, como en todos los iPhone, debemos retirar los dos tornillos Pentalobe (TS1) de la parte inferior del teléfono.

Paso 2 - Aplicamos calor

Abrimos el teléfono por la carcasa trasera (si, habéis leído bien), ya que para desconectar la batería hay que acceder desde la parte trasera, para ello debemos aplicar calor a la carcasa, y con la ayuda de unas ventosas y una herramienta plástica iremos desenganchando toda la carcasa.





Paso 3 - Carcasa trasera

Extraemos los tres tornillos Triwing (Y0.6) que sujetan los blindajes que cubren los conectores de la batería y el de la carga inalámbrica, y con la ayuda de una herramienta de punta plana los desconectaremos. Y ya podemos instalar la nueva carcasa trasera de la que dispongamos.