



## Manual paso a paso: de OnePlus Nord CE 2 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 16Mpx para OnePlus Nord CE 2 5G, IV2201

5,50 €



Kit con destornillador profesional y 6 puntas BST-8927A

5,81 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,6mm PET de alta fricción y alta resistencia

1,09 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar, para poder despegar la carcasa trasera debemos aplicarle calor para así ablandar el adhesivo que la sujeta, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75°C durante unos tres minutos aproximadamente, y seguidamente ayudándonos de una púa plástica hemos ido despegando todos los bordes de la carcasa.





## Paso 2 - Bandeja

Retiramos la bandeja de las tarjetas con la ayuda de una herramienta de extracción.



### Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los dieciocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y marco lateral, y con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todo el marco.



## Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.



## Paso 5 - Cámara frontal

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima del conector de la cámara frontal que tenemos que reemplazar, y ayudándonos de una herramienta de punta plana la desconectaremos y extraeremos.



