Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Pad Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €




Flex de pulsadores laterales de volumen y encendido para Xiaomi Redmi Pad,

3,95 €

Paso 1 - Aplicamos calor

En primer lugar debemos aplicar calor a la pantalla para así ablandar el adhesivo que la sujeta. Nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75ºC durante unos cuatro minutos aproximadamente.








Paso 2 - Pantalla completa


Con una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una o más púas plásticas, ya que con las púas será menos probable que dañemos la pintura de la pantalla. Despegaremos todos los bordes de la pantalla, y una vez despegados ya podremos levantarla, seguidamente debemos retirar los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, lo retiramos y desconectamos la batería y el flex de la pantalla.






















Paso 3 - Cubierta plástica

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa que tiene los pulsadores pegados, y con la ayuda de una herramienta plana la desenganchamos.











Paso 4 - Pulsadores laterales

Ayudándonos de unas pinzas despegaremos el flex con los pulsadores laterales que necesitamos remplazar.

