



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A03 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Batería HQ-50S para Samsung - 4900mAh / 3.85V / 18.87Wh / Li-ion</p> <p>19,27 €</p>	 <p>Batería genérica HQ-50S para Samsung Galaxy A02s (SM-A025) / Galaxy A03s,</p> <p>7,84 €</p>	 <p>Alcohol isopropílico de 250 ml</p> <p>10,35 €</p>	 <p>Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos</p> <p>1,52 €</p>	 <p>Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables</p> <p>3,90 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>
 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Jeringa con Aguja para Mediciones Precisas - 10 ml</p> <p>1,73 €</p>	 <p>Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia</p> <p>1,25 €</p>			

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de la herramienta de extracción.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





### Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia que cubre la placa base, y con una herramienta plana la desenganchamos.



## Paso 4 - Desconectamos la batería y la pantalla

Desconectamos el conector de la batería, y el flex de la pantalla que se encuentra por encima de la batería.



## Paso 5 - Batería

Inyectamos unas gotas de alcohol isopropílico para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta haremos una ligera palanca hasta despegarla por completo.



