



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A03 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Placa auxiliar Service Pack con componentes para Samsung Galaxy

12,30 €



Placa auxiliar PREMIUM con componentes para Samsung Galaxy

7,88 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de la herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia que cubre la placa base, y con una herramienta plana la desenganchamos.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Altavoz

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del altavoz, y con una herramienta plana lo desenganchamos.



Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el conector de la pantalla y el cable coaxial, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la placa auxiliar averiada.

