



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A03 Cámara de profundidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Guantes de piel flor negros, talla L</p> <p>4,13 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros, talla M</p> <p>3,62 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros talla S</p> <p>3,95 €</p>	 <p>Cámara trasera Profundidad 2 Mpx para Samsung Galaxy A02s, SM-</p> <p>3,89 €</p>	 <p>Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables</p> <p>3,90 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>
 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia</p> <p>1,25 €</p>	 <p>Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas</p> <p>4,42 €</p>			

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de la herramienta de extracción.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





### Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia que cubre la placa base, y con una herramienta plana la desenganchamos.



## Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.



## Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados en la placa base.





## Paso 6 - Placa base con cámara de profundidad

En este teléfono la placa base no está sujeta con ningún tornillo, así que tan solo debemos levantarla teniendo cuidado de la cámara de profundidad.



## Paso 7 - Cámara de profundidad

Para terminar, desconectamos la cámara de profundidad averiada de la placa base.

