



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi A1 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,24 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,29 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €







Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €




Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas ayudándonos de la herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera



Con una herramienta fina desengancharemos todos los bordes de la carcasa trasera. Pero se debe tener en cuenta que alrededor de las cámaras tiene un poco de adhesivo, al cual se le puede aplicar un poco de calor para ablandarlo un poco.



Paso 3 - Carcasa intermedia



Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia que cubre la placa base, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la desenganchamos.





Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Cámara frontal

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de la cámara frontal que vamos a cambiar, y ayudándonos de una herramienta de punta plana la desconectamos y retiramos de la placa base.

