










Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi A1 Cámara de profundidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

				
Cámara trasera de profundidad de 0.08mpx para Xiaomi redmi a1, 220733si	Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos	Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C
3,65 €	3,24 €	1,29 €	1,47 €	10,41 €




Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas ayudándonos de la herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera



Con una herramienta fina desengancharemos todos los bordes de la carcasa trasera. Pero se debe tener en cuenta que alrededor de las cámaras tiene un poco de adhesivo, al cual se le puede aplicar un poco de calor para ablandarlo un poco.



Paso 3 - Carcasa intermedia



Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia que cubre la placa base, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la desenganchamos.





Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Cámara de profundidad

Desconectamos la cámara de profundidad averiada con la ayuda de una herramienta plana.

