Manual paso a paso: de TCL 20 R 5G Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Batería TLp043E7 para TCL 20 R 5G, T767H - 4500 mAh / 3.85 V / 17.32 Wh / Li-

6,99 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €

Jeringa con Aguja para Mediciones Precisas - 10 ml

1,73 €

Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja.

Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una herramienta plástica plana iremos despegando todos los bordes de la carcasa hasta conseguir separarla del chasis



Paso 3 - Desconectar sensor huella

Desconectamos el flex del sensor de huella para poder separar la carcasa trasera







Paso 4 - Chasis intermedio

Extraemos los quince tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana vamos soltando las pestañas que la sujetan al chasis a lo largo del teléfono

Paso 5 - Desconectamos flex de sensor y batería

Desconectamos el flex del sensor para trabajar con comodidad y la batería para una mayor seguridad.



Paso 6 - Batería

Para que la batería se despegue con mayor facilidad podemos introducir unas gotas de alcohol isopropílico por los bordes de la batería para ablandar el adhesivo. A continuación nos ayudamos con una espátula plástica y acabamos de despegar la batería para extraerla