



Manual paso a paso: de TCL 40 SE Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura con agarre en forma de huella

2,71 €



Kit destornillador precisión con 98 puntas y herramientas de

18,53 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de la herramienta de extracción.



Paso 2 - Carcasa trasera

Desenganchamos los laterales de la carcasa, y con unas pinzas desengancharemos también el lector de huellas de la carcasa trasera.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia superior, y con una herramienta plana la desenganchamos.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Lector de huellas

Desconectamos el lector de huellas averiado con una herramienta plana, y ya podremos instalar el nuevo en su lugar.

