Manual paso a paso: de LG G Flex 2 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Vibrador genérico de 13,51 x 3,04 x 9,99 mm

0,84 €

Paso 1 - LG G Flex 2

Especificaciones

Pantalla: P-OLED de 5,5 pulgadas 1920x1080 píxeles (403 ppp)
SoC: Qualcomm Snapdragon 810 64 bits y 8 núcleos big.LITTLE de 4 Cortex-A53 a 1,5 GHz. y 4 Cortex-A57 a 2,0 GHz.
RAM: 2 GB LPDDR4
Cámara trasera: de 13 Mpx. con autoenfoque láser
Cámara frontal: de 1,2 Mpx.
Almacenamiento: 16 y 32 GB (+ microSD hasta 2 TB)
Otros: Bluetooth 4.1, LTE, WiFi ac, NFC
Batería: 3.000 mAh.
Dimensiones: 149.1x75.3x7.1-9.4 milímetros
Peso: 152 gramos
Sistema operativo: Android 5.0 'Lollipop'

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.

Paso 2 - Tapa trasera

Para empezar retiraremos la carcasa trasera. Para ello utilizaremos una herramienta de apertura y deslizandola entre esta y la carcasa intermedia, iremos desenganchandola de las muescas que la sujetan.

Paso 3 - Carcasa intermedia

Retire los 13 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.

Paso 4

Use la espátula metálica para desenganchar el módulo inferior.

Separe el módulo inferior del resto de la carcasa.

Paso 5

Separe el resto de la carcasa intermedia.

Paso 6 - Conexiones placa base

Desconecte los extremos superiores de los cables coaxiales de antena.

Paso 7

Desenchufe el flex inferior y el conector de la batería.

Paso 8

Desconecte las cámaras de la placa base.

Paso 9 - Placa base

Retire la placa base para acceder a los componentes.

Le aconsejamos usar los condones para dedo al sujetar la placa base. Así evitará daños por descargas electroestáticas.

Paso 10 - Vibrador

Por último, despegue el vibrador del chasis con una herramienta de punta curva.