



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei G Play Mini Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-259A

5,69 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Huawei G Play Mini

Características:

Dimensiones: 71.9 x 143.3 x 8.8 mm

Peso: 162 g

SoC: Huawei HiSilicon KIRIN 620

Procesador: ARM Cortex-A53, 1200 MHz, Número de núcleos 8 Procesador gráfico: ARM Mali-450 MP4, 500 MHz,

Memoria RAM: 2 GB

Memoria interna: 8 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 pixeles, 24 bit

Batería: 2550 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sistema operativo: Android 4.4.2 KitKat

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Para quitar la tapa trasera debemos desengancharla por todo el contorno. Recomendamos usar una herramienta de plástico para evitar rayazos.





Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Extraemos las tarjetas SIM y SD.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los 17 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.

Para separarla la desenganchamos por todo el contorno con la herramienta de apertura.





Paso 5 - Batería

Retiramos los 2 tornillos Phillips que sujetan el blindaje metálico y desconectamos la batería de la placa base.

Separe la batería junto al blindaje metálico.



Paso 6

Desconecte los flex de datos de la placa base.



Paso 7 - Placa base

Separe la placa base haciendo palanca suavemente.

Para evitar daños en el equipo, use protección antiestática para manipular la placa con las manos.



Paso 8 - Cámara delantera

Por último, desconecte las cámaras de la placa base.



