



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hisense G-610 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera, para ello deslizaremos una herramienta de apertura por todo el contorno para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Altavoz

Para extraer el módulo de altavoz, primero retiramos los cuatro tornillos que lo sujetan y después lo desenchajamos del chasis.





Paso 3 - Placa auxiliar

Para retirar la placa inferior, primero desconectamos el cable coaxial y el flex del conector de carga. Después, desenchajamos la placa y la retiramos.



