Manual paso a paso: de Innjoo InnWatch Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Base de trabajo de placa PCB / BAKU BK-689 / 687

4,99 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,14 €

Paso 1 - Batería

Empezaremos retirando la tapa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura en la muesca que trae en uno de los laterales la desencajaremos fácilmente.

Para retirar la batería, simplemente tiraremos de la pestaña que trae con ese propósito.













Paso 2 - Desenganchar carcasa interna

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos.











Paso 3 - Retirar placa base

Desoldamos el cable coaxial de antena que viene de la correa de la placa base. Después desconectamos los flex de la pantalla y desencajamos la placa base.

Antes de retirarla desencajaremos el flex del pulsador lateral.

















Paso 4 - Micrófono

Para terminar, desoldamos el micrófono de la placa base y lo retiramos.







