




Manual paso a paso: de Huawei P9 Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable flex con conector audio jack Huawei P9

1,64 €



Destornillador pentalobe 0.8 para dispositivos iPhone

1,88 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Para poder sacar la carcasa, retiraremos los dos tornillos pentalobe que se encuentran en la parte inferior del teléfono.

También tendremos que retirar la bandeja de tarjetas SIM y SD.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Para separar la carcasa del chasis, tiraremos de ambos lados. Se recomienda utilizar la herramienta indicada para evitar romper el flex del sensor de huellas dactilares.





Paso 3 - Conector de audio

Retiramos el blindaje que cubre los conectores de la placa auxiliar, desconectamos el conector de audio y lo desencajamos.



