



Manual paso a paso: de Huawei P9 Contacto de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Flex de altavoz Huawei P9</p> <p>1,62 €</p>	 <p>Destornillador pentalobe 0.8 para dispositivos iPhone</p> <p>1,88 €</p>	 <p>Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones</p> <p>2,71 €</p>	 <p>Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A</p> <p>6,96 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>
 <p>Ventosa para separar pantallas en general</p> <p>5,25 €</p>					

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Para poder sacar la carcasa, retiraremos los dos tornillos pentalobe que se encuentran en la parte inferior del teléfono.

También tendremos que retirar la bandeja de tarjetas SIM y SD.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Para separar la carcasa del chasis, tiraremos de ambos lados. Se recomienda utilizar la herramienta indicada para evitar romper el flex del sensor de huellas dactilares.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 3 - Retirar placa auxiliar

Retiramos los tornillos de la placa auxiliar y el blindaje que cubre los contactos. Desconectamos todos los componentes y retiramos la placa.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM

Paso 4 - Contacto de antena

Para terminar, primero despegamos el vibrador y después despegamos el flex con contacto de antena del chasis.

